

МАРКА ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ ПЕРВЫЙ СОРТ ГОСТ 9293-74

●●● Жидкий азот используется как хладагент, а также (после газификации) для создания инертной атмосферы при производстве, хранении и транспортировании легко окисляемых продуктов, при высокотемпературных процессах обработки металлов, не взаимодействующих с азотом, для консервации замкнутых металлических сосудов и трубопроводов и других целей.

●●● ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Объемная доля азота, мин	99,99%
Объемная доля кислорода, макс	0,001%
Содержание масла, механических примесей и влаги в жидком азоте	Выдерживает испытания

●●● УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Поставляется в транспортных цистернах, предназначенных для хранения и перевозки криогенных продуктов, а также в криогенных сосудах.
- Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.
- Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

●●● ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ПАО «АКРОН»
г. Великий Новгород,
Россия, 173012
телефон: +7 (8162) 99-62-54
факс: +7 (8162) 99-66-63
root@vnov.acron.ru
www.acron.ru



Система менеджмента качества ПАО «Акрон» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001